

フリータイプ・オーブン・シリーズ

熱風循環式加熱装置

FT シリーズ

200°C
MAX

組立式超大型加熱乾燥装置

フリータイプFTシリーズは大型乾燥装置の要求に答え、組立式超大型加熱乾燥装置として、旭科学が完成させた装置です。

大型乾燥装置のメーカーとして豊富な実績を基に、性能・安全性には抜群の能力を発揮します。

標準制御装備品

- 温度調節計 Fパネル/Pパネル
- センサー CAセンサー(K)
- ヒーター切替、Low-High切替
- ヒーター容量表示 電流計
- 過熱防止装置 0~200°C
- 異常表示 フリッカー式表示
断続音ブザー回路
- サイクルタイマー
デジタルクォーツタイマー
1分~99時間59分
- 電源スイッチ 漏電遮断器
照光式押ボタンスイッチ
- 回路保護 サーキットプロテクター
モーターサーマルリレー
- 扉開時ファン起動停止装置

標準装備品


- 内槽 ステンレス SUS-304
- 外槽 接熱部 SUS-304
他ボンデ鋼板
- 防爆クッション
- 風行調節 上中下3段
- パッキング シリコン発泡
- 断熱材 ブランケット
- 扉締金具 32Φ大型ギャラッチ
- ファン SUS-304 シロッコファン
- フィルター SUS-304 100MESH
- 塗装 焼付け塗装
- 塗装色 ブルー&アイボリー
ツートンカラー




FTT 型

型式説明

FTL



FTT



仕様

	FTL-15	FTL-20	FTL-30	FTT-2030	FTT-2040	FTT-3060
内寸法	W1500×D3000×H1500	W2000×D3000×H1500	W3000×D3000×H1500	W2000×D3000×H2000	W2000×D4000×H2000	W3000×D6000×H2000
内容積	6.75 m ³	9.0 m ³	13.5 m ³	12.0 m ³	16.0 m ³	36.0 m ³
外寸法	W2180×D3200×H1950	W2680×D3200×H1950	W3680×D3200×H1950	W2680×D3200×H2450	W2680×D4200×H2450	W3680×D6200×H1950
ファン&モーター	シロッコファン6基	シロッコファン6基	シロッコファン12基	シロッコファン6基	シロッコファン8基	シロッコファン24基
ベンチレーション	135Φ・2基	135Φ・2基	135Φ・2基	135Φ・2基	135Φ・3基	135Φ・4基
電源	200V・3P・100A	200V・3P・100A	200V・3P・150A	200V・3P・150A	200V・3P・150A	200V・3P・200A
ヒーター容量	24kw	36kw	36kw	36kw	42kw	60kw

※寸法表示は mm です。